Spezifikationen
Specifications

FIXED

Kollektionen Collections		HOLZ WOOD	STEIN STONE
Format Size (mm)		1219 x 184	609,6 x 304,8
Stärke Thickness (mm)		2,5	2,5
Vinyl-Nutzschicht Wear layer (mm)		0,7	0,7
Vergütung Protective layer		UV	UV
Struktur Texture		Embossed	Travertin
Gefaste Kanten Bevelled edges		Ja Yes	Ja Yes
1 Karton Pack	Stück Pcs	18	19
	m^2	4,03	3,53
	Kg	20,04	17,51
1 Palette Pallet	Kartons Pack	32	32
	m^2	129,28	112,96
	Kg netto Kg net	641	560
	Kg Brutto Kg gross	671	590
Warmwasser-Fussbodenheizung Hot water underfloor heating		Ja Yes	Ja Yes
Rutschhemmstufe Anti-slip category	DIN 51130:2020	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 13893	DS	DS
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN ISO 26987-2012	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction		4 dB	4 dB
Brandverhalten Fire behaviour	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Formaldehyd Formaldehyde	EN13986:2004+A1:2015	E1	E1
Nutzungklasse Utilisation category	Wohnen Residential	Klasse 23	Klasse 23
	Gewerblich Commercial	Klasse 33	Klasse 33
	Industriell Industrial	Klasse 42	Klasse 42
Herstellergarantie Manufacturer guarantee	Wohnen Residential	25 Jahre years	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years	5 Jahre years

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

42 33 23 DS B_{fl}-s1 E1 HCHO

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT QNG READY SENTINEL HOLDING INSTITUT www.sentinel-haus.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

100% wasserresistent 100% water resistant