

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:38
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400349**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 780lm 200° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	65
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	130
Gewicht [g]	84,00
Schutzglas	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	842,40

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	780
Lichtstrom Bemesswert [lm]	780
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	200
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	78

Umwelteigenschaften

Batteriedetails

Marke	Dongguan Tianqui Enterprise
enthalten	ja

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	48,00
Stück	1

Innerbox

Gewicht [g]	170,00
Stück	4

Tray

Shrink

Transportkarton

Gewicht [g]	720,00
Stück	48

Hinweise

Komponenten-incl. **Remote control + Battery, Manual**

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	85
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [≤=]	10,00

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Anzahl	1
Batterie	C
Typ	C

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412340382
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Barcode1	4018412340399
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412340392300004

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412340405
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412340408300048

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	83
Ausfallrate 1000h [%] [≤=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	58
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Typengruppe	Primär
Spannung [V]	3,00

CE	ja
WEEE	ja

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:38
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400349**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 780lm 200° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

