

Duschdichtband

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

Anwendung:

Duschdichtband wird im Sanitärbereich unter dem Fliesenbelag in den FUNDAMO Duschdichtanstrich eingearbeitet. Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen. In Bädern und Sanitärräumen.

- Zur Armierung der Abdichtung in rissgefährdeten Bereichen
- In Bereichen von Duschen und Wannen
- Dauerhaft elastisch und abdichtend

Untergründe und ihre Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig und trennmittelfrei sein. Der Untergrund ist mit FUNDAMO Duschdichtanstrich, 1:1 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen.

Verarbeitung:

Nach Trocknung der Grundierung wird ein ca. 5 cm über das Duschdichtband hinausgehender Streifen mit der unverdünnten FUNDAMO Duschabdichtung eingestrichen. Dann die Schutzfolie vom Duschdichtband abziehen und das Dichtband in die frische Abdichtung einlegen. Auf eine Überlappung der Duschdichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen mit einer Glättkelle anpressen. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Duschdichtband vollständig in den Duschdichtanstrich einarbeiten.

Verbrauch:

Eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm ist einzuhalten.

Lagerung:

Trocken, kühl, dunkel und sachgerecht.

Entsorgung:

Reste als Hausmüll entsorgen. Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

1 Rolle á 5 m.

Hinweis:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de

