

KNYSNA / GARDA / SWAN / AURORA / ALTEA / SKARA / MAJSTER / JAZZ

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IT

SPECIFICHE TECNICHE

DE

MODELLSPEZIFISCHE ANWEISUNGEN

NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PL

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

EN To achieve the rated output of this cooker, a quantity of wood weighing 1,3 kg (in 2 logs of 15 cm length) must be placed at intervals of 45 minutes. The 2 logs should be placed perpendicular to the loading door and slightly apart to achieve proper combustion.

FR Pour obtenir la puissance nominale de ce poêle à bois, il faut placer une quantité de bois de 1,3 kg (en 2 bûches de 15 cm de long) en intervalles de 45 minutes. Les deux bûches doivent être placées perpendiculairement à la porte de chargement et légèrement éloignées l'une de l'autre pour obtenir une bonne combustion.

ES Para conseguir la potencia nominal de esta estufa ha de colocar una cantidad de leña de 1,3 kg de peso (en 2 troncos de 15 cm de longitud) en intervalos de 45 min. Los 2 troncos se deben colocar perpendiculares a la puerta de carga y ligeramente separados entre sí, para conseguir una correcta combustión.

IT Per ottenere la potenza nominale di questo fornello, è necessario collocare una quantità di legna di 1,3 kg (in 2 tronchi di 15 cm di lunghezza) a intervalli di 45 minuti. I 2 ceppi devono essere posizionati perpendicolarmente alla porta di carico e leggermente distanziati per ottenere una combustione corretta.

DE Um die Nennleistung dieses Kaminofens zu erreichen, muss eine Holzmenge von 1,3 kg (in 2 Scheiten von 15 cm Länge) in Abständen von 45 Minuten nachgelegt werden. Die 2 Holzstücke sollten senkrecht zur Ladetür und mit leichtem Abstand zueinander eingelegt werden, um eine gute Verbrennung zu erreichen.


NL Om het nominale vermogen van dit fornuis te bereiken, moet een hoeveelheid hout van 1,3 kg (in 2 blokken van 15 cm lang) met tussenpozen van 45 minuten worden geplaatst. De 2 houtblokken moeten loodrecht op de laaddeur en enigszins uit elkaar worden geplaatst voor een goede verbranding.

PL Para atingir a potência nominal deste fogão, é necessário colocar uma quantidade de lenha de 1,3 kg (em 2 troncos de 15 cm de comprimento) em intervalos de 45 minutos. Os 2 troncos devem ser colocados perpendicularmente à porta de carregamento e ligeiramente afastados para obter uma combustão adequada.

PT Aby osiągnąć moc znamionową tej kuchenki, ilość drewna o wadze 1,3 kg (w 2 kłodach o długości 15 cm) musi być umieszczana w odstępach 45-minutowych. Aby uzyskać prawidłowe spalanie, 2 polana powinny być ułożone prostopadłe do drzwiczek załadunkowych i nieco od siebie oddalone.


CZ Pro dosažení jmenovitého výkonu těchto kamen je třeba vložit 1,3 kg dřeva (ve 2 polenech o délce 15 cm) v intervalech 45 minut. Obě polena musí být umístěna kolmo ke dvířkům topeniště a lehce oddělena od sebe, aby bylo dosaženo správného spalování.

SAFETY DISTANCES / DISTANCES DE SÉCURITÉ / DISTANCIAS DE SEGURIDAD / DISTANZE DI SICUREZZA / SICHERHEITSABSTÄNDE / VEILIGHEIDSAFSTANDEN / DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA / ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA / BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI.



DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS	
dS	> 35 cm
dR	N.C
dC	> 75 cm
dP	> 110 cm
dF	0 cm
dL	0 cm
dB	0 cm

DISTANCE TO NON COMBUSTIBLE MATERIALS	
dS	> 5 cm
dC	> 5 cm
dR	> 5 cm



CE EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	Houtkachel / Salamandra a lenha/Piec kominkowy/ Krbová kamna		20		PANADERO® P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 20-22 02007 ALBACETE - SPAIN	
	Vrijstaande ruimteverwarmer gestookt op vaste brandstof / Salamandra independente alimentada com combustível sólido / Niezależny piec kominkowy na paliwo stałe/ Volně stojící topidlo na tuhá paliva.					
	Model / Modelo / Model / Model.					
	Testrapport / Relatório de ensaio / Test/ Zkušební protokol.					
	DOP					
	Jednostki notyfikowane / Oznámený subjekt. Aangemelde instantie / Organismo notificado / Jednostka lub					
TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTERÍSTICA TÉCNICA /DANE TECHNICZNE / TECHNICKÉ ÚDAJE						Brandhout en briketten / Lenha e briquetes / Drewno opałowe i brykiet / Palivové dřevě a brikety
Nominale warmteafgifte / Potência calorífica nominal /Nominalna moc cieplna / Jmenovitý tepelný výkon.						ds = 35 cm dF = 0 cm dR = N.C dL = 0 cm dC = 75 cm dB = 0 cm dP = 110 cm
Efficiëntie / Rendement / Rendimiento / Efficienza / Efektynosc / Energie-efficiëntie-index / Índice de eficiência energética / Wskaźnik efektywności energetycznej / Index energetické účinnosti.						
Energie-efficiëntieklasse / Classificação energética / Klasa efektywności energetycznej / Třída energetické účinnosti.						
CO (13% O2)	1250	NPD	mg/Nm³		Lees en volg de instructies / Leia e siga as instruções / Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami / Přečtěte si a dodržujte pokyny.	
NOx (13% O2)	160	NPD	mg/Nm³		Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen / Use apenas os combustíveis recomendados / Usar somente combustíveis recomendados / Používejte pouze doporučená paliva.	
OGC (13% O2)	70	NPD	mg/Nm³			
STOF (13% O2) / Pó / Pył / Prach	30	NPD	mg/Nm³			
Rookgas temperatuur / Temperatura dos fumos / Temperatura spalin / Teplota spalin.	282	NPD	°C		Toegestaan voor gedeeld afvoersysteem / Permitido para sistemas de chaminé parilhada / Dozwolone do wspólnych systemów kominowych / Povoleno pro společné kominové systémy.	
Minimale trek / Tiro mínimo / Minimálny ciag kominowy / Minimální tah.	12	NPD	Pa		Toestel voor intermitterende werking / Aparelho para funcionamento intermitente / Urządzenie do pracy przerywanej / Zařízení pro přerušovaný provoz.	
Rookgasmassastroom / Caudal mássico de fumos / Przepływ masowy suchych spalin / Hmotnostní průtok spalin.	4,9	NPD	g/s		SERIE NUMBER NUMÉRO DE SÉRIE NUMER SERII SÉRIOVÉ ČÍSLO	
Type apparaat / Tipo de aparelho / Typ urządzenia / Typ spotřebiče	BE					