

BALLISTOL UNIVERSALÖL

Flüssig / Spray

Produktmerkmale

Pflegt, schmiert, schützt vor Rost, kriecht in feinste Risse, reinigt und entfernt Pulverrückstände, Blei-, Kupfer- und Tombakablagerungen

Besonderheiten

Das einzige Waffenöl – für 1.000 Fälle und mehr
Spezialmittel seit 1904 mit unveränderter Rezeptur
Löst Kupfer, Tombak, Blei sowie alte Verschmutzungen und Harze ungeeigneter Öle
Neutralisiert saure Verbrennungsrückstände und Handschweiß
Reinigt, pflegt und konserviert auch Schafftholz und Leder
Schützt vor Fäulnis oder Schimmel
Besonders hautfreundlich, sogar dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet

Anwendung / Praxistipps

Einsetzbar als Rostschutz-, Kriech- oder Kontaktöl, Pflege- und Reinigungsmittel, Pflastermilch bei Vorderladern oder Rostlöser
Temperatureinsatzbereich: -10 bis ca. +100 °C



FLÜSSIG - Erhältlich als	Art. Nr.	SPRAY - Erhältlich als	Art. Nr.
50 ml	21000	50 ml	21450
500 ml	21150	200 ml	21700
5 Liter	21160	350 ml VarioFlex	21727
10 Liter mit Ausgießer	21170	400 ml	21810
15 ml Punktlöser	21360		

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: hellgelb
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: ca. 8 (Emulsion in Wasser)
Flammpunkt: Flüssigkeit ca. 55 °C / Spray ca. -104 °C
Siedepunkt: Flüssigk. nicht bestimmt / Spray -48 °C
Relative Dichte: Flüssigkeit ca. 0,863 g/ml / Spray ca. 0,775 g/ml
Löslichkeit in Wasser: emulgierbar (20 °C, 1 atm / 1013 hPa)
Untere / Obere Explosionsgrenze: Flüssigkeit keine / Spray ca. 1,5 Vol-% / 10,9 Vol-% (Propan)
Viskosität kinematisch: Flüssigkeit ca. 40 mm²/s / Spray nicht bestimmt

Gefahrenhinweise (nur bzgl. Spray-Varianten)

Extrem entzündbares Aerosol.
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- Dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet
- Hautfreundlich
- Verharzt nicht
- Leicht alkalisch, neutralisiert schwache Säuren wie Handschweiß
- Emulgiert in Wasser
- Bei versehentlicher Einnahme gesundheitlich völlig unbedenklich
- Erfüllt H1-Zulassungskriterien sowie die Food & Drugs Legislation 21 CFR 178.3570
- Frei von tierischen Bestandteilen
- Silikon-, PTFE- und säurefrei



Tests und Bewertungen des Universalöls



dermatest-
garantie.de



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de