

STARKE LEISTUNG

Entfernt Rostflecken und andere Metalloxidrückstände von allen Stein-, Fliesen- und Keramikoberflächen im Innen- und Außenbereich. Gegen Rostflecken von z. B. eisenhaltigen Düngern, Gartenmöbeln aus Metall oder Heizungsleckagen u. Ä. auf Terrassen, Gehwegen, Einfahrten, Mauern, Garagenböden. Säurefreies Produkt, daher für Natursteinoberflächen wie Marmor, Granit, Schiefer, Kalk- und Sandstein verwendbar.

LEICHTE ANWENDUNG

Unverdünnt satt auf die trockene, dreckige Oberfläche aufsprühen. Violette Verfärbung der Flüssigkeit zeigt den Wirkungseintritt an. Maximal 10 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Mit Wasser, einigen Tropfen z. B. MELLERUD Stein & Platten Intensivreiniger und einer Bürste behandelte Oberfläche nacharbeiten. Anschließend gründlich mit viel Wasser abspülen. Ältere oder starke Rostflecken wiederholt behandeln.

BITTE BEACHTEN

Vorab an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen, z. B. auf einem Musterstein testen! Saugfähige Steine mit Wasser vornässen! Vorsicht: Eingefärbte Betonoberflächen und Steine mit natürlichen Mangan- und Eisenanteilen können farblich verändert werden. Nur zwischen 15 °C und 25 °C anwenden. Eventuelle bläulich-violette Verfärbungen verblasen selbstständig durch Witterungseinflüsse. Sprühpistole nach Gebrauch gut durchspülen.



4 004666 001056

006011137 V01-06

Spezial Reiniger



MELLERUD

Rostflecken

Entferner



Wirkt zuverlässig und selbsttätig

- Geeignet für alle Steinoberflächen
- Säurefrei und schonend

INHALTSSTOFFE

Duftstoffe,
D-LIMONENE,
CITRAL

ACHTUNG



Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die

Hände von Kindern gelangen. Nebel nicht einatmen. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! Größere Produktreste zur Problemstoffsammelstelle bringen.

Enthält: SODIUM THIOGLYCOLATE



UFI:UPAC-90X1-V006-9NQ3

500 ml

