ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Art. Nr. 035501

Art. Nr. 035555



Art. Nr. 030813E/F

Art. Nr. 520854 Ø



Art. Nr. 1500003657

DE Einführung

Wichtig: Lesen Sie Ihre Sicherheitsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie das Gerät Schäden anrichten. Bewahren Sie die Anweisung auf, um sie vor Neuem lesen zu können.

GB Introduction

Important: Read these instructions carefully so as to familiarise yourself with the appliance before connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.

BG Увод

Важно: Прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се запознаете с уреда, преди да го свържете с газовия резервоар. Запазете ръководството, за да можете да го прочетете отново.

CZ Úvod

Důležité: Pečlivě přečtěte návod k obsluze, abyste se seznámili s přístrojem dříve, než budete jej zapojovat do plynové lahve. Uchovejte tento návod k obsluze, abyste si jej mohli v budoucnosti znovu přečíst.

DK Introduktion

Vigtigt: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, for at gøre dig fortrolig med apparatet, inden du tilslutter gasflaskenen. Opbevar brugsanvisningen til senere gennemlæsning.

EE Sissejuhatus

Tähtis: Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi, tutvustades seadmega enne seadme ühendamist gaasiballoonile. Hoidke juhend alles, et seda vajadusel hiljem uuesti lugeda.

FI Johdanto

Tärkeää: Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi tutustuaksesi laitteeseen, ennen kuin liität kaasusäiliön. Säilytä ohjeet vaiheessa lukea ne uudelleen.

FR Introduction

Important: Lisez attentivement la notice d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de raccorder le réservoir de gaz. Conservez la notice d'utilisation pour pouvoir la relire à tout moment.

GR Εισαγωγή

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ώστε να εξοικειωθείτε με το συσκευή, πριν συνδέσετε τη φιάλη αερίου. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ώστε να μπορούν να τις διαβάζουν.

HR Uvod

Važno: Pažljivo pročitajte upute za uporabu kako biste se dobro upoznali s uređajem prije priključivanja plinskog spremnika. Sačuvajte upute radi kasnije uporabe.

HU Bevezetés

Fontos: Gondosan olvassa el a használati útmutatót, ismerje meg a berendezést mielőtt csatlakozik a gáztartályra. Kérjük, használat céljából ezt a leírás jól tegye el!

IS Inngangur

Mikilvægt: Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en gasgeymir er tengdur svo maður geti gripið til aðgerða ef þær falla hjá honum/henni. Geymið leiðbeiningarnar til þess að hægt sé að lesa þær síðar.

IT Introduzione

Importante: Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di collegare la bombola del gas. Conservare le istruzioni per l'uso per poterle consultare in seguito.

KR 소개

중요: 가스 용기를 연결하기 전에 기기에 익숙해지도록 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 사용 설명서를 보관하여 나중에 다시 읽을 수 있도록 하십시오.

LT Ivadas

Svarbu: Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad ir kaip ir kaip dažnai ir kaip ilgai ir kaip ir kaip ir kaip

ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Str. 27 · D-57299 Kreuztal-Ferndorf
Email: info@rothenberger.com
Tel.: +49 (0)1805 995 991 · Fax: +49 (0)1805 995 992
www.rothenberger-industrial.com

IT Introduzione

Importanti Leggere attentamente le istruzioni d'uso attentamente, per acquisire familiarità con l'apparecchio prima di collegare la bombola del gas. Conservare le istruzioni, per poterle consultare nuovamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Categoria dell'apparecchio	Prescrive diretta della categoria di gas compresso (rinvio di gas)			
Temperatura Fiamma	1900 °C	1900 °C	1900 °C	1900 °C
Temperatura d'ebollizione	710 °C	750 °C	> 1250 °C	690 °C
Consumo di gas (con un ugello normale)	170 g/h (2,4 kW)	145 g/h (2,4 kW)	220 g/h (2,4 kW)	75 g/h (2,4 kW)
Diametro dell'ugello	0,28 mm	0,25 mm	0,28 mm	0,20 mm
Cartuccia gas	Questo apparecchio può essere usato esclusivamente in combinazione con cartuccie di gas originali ROTHENBERGER: Butan, Propan, Propan/Butan, 270 g			
	Dimensionazione: A1, N°: 035501 Tipo: 35 Weight: 270 g Propellant: Butane, Propane, Propane/Butane, Propane/Butane, 270 g			
	Pericolosità: Xn, R: 12 Pericolosità: F+, R: 12			
	Pericolosità: F+, R: 12			
	Pericolosità: F+, R: 12			