

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                                       | K5733                    |
| Höhe                                                | 983 mm                   |
| Breite                                              | 530 mm                   |
| Tiefe                                               | 367 mm                   |
| Gewicht                                             | 86 kg                    |
| <b>Feuerraum</b>                                    |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                               | 445 x 350 x 230 mm       |
| <b>Glasscheibe sichtbar</b>                         |                          |
| Höhe x Breite                                       | 445 x 325 mm             |
| <b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b> |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben               | 929 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben   | 151 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                  | -                        |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr              | -                        |
| <b>Leistungsangaben</b>                             |                          |
| Nennwärmeleistung                                   | 6 kW                     |
| Raumheizvermögen                                    | 108 m <sup>3</sup>       |
| <b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>             |                          |
| Abgasmassenstrom                                    | 6,6 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                              | 368 °C                   |
| Mindestförderdruck                                  | 0,13 mbar                |
| <b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>    |                          |
| Seite                                               | 20 cm                    |
| Hinten                                              | 20 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                      | 90 cm                    |
| <b>Abgaswerte</b>                                   |                          |
| CO                                                  | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub                                               | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                                 | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A+</b>                |

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## TUVALU SANDSTEIN TOP



33 CM HOLZSCHEITE

#### FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)