

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 12:26
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400244**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 180° 4000K SWITCH TONE**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E27
Brennweite	u360
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	112
Gewicht [g]	90,00
Schutzglas	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	9,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	806
Lichtstrom Bemesswert [lm]	806
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	180
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90

Umwelteigenschaften

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	70
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,54
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Kelvin [K]	4000
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	85
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	60
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	21,00
-------------	--------------

Blister

Gewicht [g]	0,00
Stück	1

Innerbox

Gewicht [g]	0,00
Stück	4

Tray

Shrink

Transportkarton

Gewicht [g]	756,00
Stück	48

Stück	1
Barcode1	4018412333179

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412333179
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Barcode1	4018412333186
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412333189300004

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412333193
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412333196300048

Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
--------------	-------------------

CE	ja
WEEE	ja

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 12:26
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400244**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 180° 4000K SWITCH TONE**



EEK-Label



Spektrum

