

LW500 Flex

Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

Ausstattung

- inkl. Touch-Funktion
- atmungsaktiv
- keine Latexproteine
- hohe Abriebfestigkeit
- hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe

Einsatzgebiete:

Luftfahrt, Zusammenbau und Montage in trockenen und leicht öligen Umgebungen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Wartung, u. ä.

Artikeldaten

- Art.-Nr.: HLW500 + Größe (SB-Karte)
LW500 + Größe (Polybeutel)
LW500D + Größe (12er Pack)
- Größen: 07 - 11
- Farbe: rot, Beschichtung: schwarz
- Material: Nylon + Elasthan (Spandex)
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
- Inhalt: 1 Paar, 12 Paar
- MB/VE: 6/12
- Ursprungsland: CN
- Zolltarifnummer: 6116102091

Technische Merkmale

- DIN EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren
Abriebfestigkeit: **4**
Schnittfestigkeit (runde Klinge): **1**
Weiterreißfestigkeit: **3**
Durchstichfestigkeit: **1**
Schnittfestigkeit (gerade Klinge): **X**
- DIN EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

