

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 30. Sep 2020 10:57
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400398**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Klar**
Bezeichnung **4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED HD**



Technik

Produktdaten		Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	ja
Wendel/LED Stil	StraightUp	UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	E14	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	ja
Brennlage	u360	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	ja
Länge [mm]	45	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	45	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	77	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Gewicht [g]	12,30	stossfest	nein	Marke	Müller-Licht
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	15000	Dimmbarkeit	nein
		Lebensdauer Bemesswert [h]	15000	Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	89
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,50	Nom. Stromstärke [mA]	40	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,50	EEK	A++	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	0,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		Zündzeit [sec.] [<]	0,4		
Lichttechnische Daten		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	104	Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Kelvin [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		

Umwelteigenschaften

Verpackung

Colorbox		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	12,00	Barcode1	4018412344045	WEEE	ja
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Barcode1	4018412344052	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	40,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	10	Barcode2	0194018412344055300010		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412344069	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	270,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	50	Barcode2	0194018412344062300050	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 30. Sep 2020 10:57
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400398**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Klar**
Bezeichnung **4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED HD**



Spektrum

