

Trendstruktur

## **Metall-Optik** **Effektfarbe glänzend**

**glamouröse Oberflächen mit edlem Glanz**



### **1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich**

Hochwertiges Qualitätsprodukt für moderne Wandgestaltungen und Dekorationen in metallischem Look. Metall-Optik Effektfarbe ist eine wasserverdünnbare, scheuerbeständige, glänzende Effektfarbe für metallische Oberflächen im Wohnraum und im geschützten Außenbereich.

**GISCODE**  
BSW30

**Dichte**  
Ca. 1,0-1,2 g/cm<sup>3</sup>

#### **Inhaltsstoffe**

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Metalleffektpigmente, anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikat (je nach Farbton), Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Zinkpyrithion und Benzisothiazolinon).

### **2. Verarbeitung**

#### **Verarbeitungstechniken**

Metall-Optik Effektfarbe mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller gleichmäßig auftragen und sofort danach mit der SCHÖNER WOHNEN Strukturbürste ohne Druck mit kurzen Schlägen kreuz und quer strukturieren.

#### **Verarbeitungstemperatur**

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### **Verbrauch**

Ca. 100-130 ml/m<sup>2</sup> je nach Schichtstärke (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### **Verdünnen**

Nicht verdünnen.

#### **Abtönen**

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

#### **Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)**

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde, überarbeitbar nach ca. 10 - 12 Stunden. Bei der Gestaltung von Wandflächen können die Räume bei einer Raumtemperatur von +20 °C nach ca. 6 Stunden wieder genutzt werden.

#### **Untergrundvorbereitung**

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Eisen entfetten und entrostern. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18 363 bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Alte (intakte) Anstriche und Hart-PVC reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen. Zink und verzinkten Stahl mit einem Kunststoff-Vlies-Schwamm und einem Gemisch aus 10 l Wasser, 0,5 l Ammoniaklösung (Salmiakgeist 25%ig) sowie ca. 10 ml Spülmittel gründlich reinigen. Mit Wasser nachwaschen. Evtl. Unebenheiten im Innenbereich nach der Grundierung mit Home Lackspachtel ausgleichen.

#### **Verarbeitungshinweise**

Metall-Optik Effektfarbe mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller oder einer Lackierrolle auftragen und direkt im Anschluss mit der SCHÖNER WOHNEN Strukturbürste kreuz und quer, in kurzen Schlägen, strukturieren. Für ein deckendes und harmonischeres Oberflächenbild empfehlen wir einen zweifachen Auftrag. Für die Gestaltung von Deko-Gegenständen verwenden Sie Pinsel für wasserverdünnbare Lacke (Kunststoffborsten). Nicht geeignet für Fenster, Türen, Handläufe.

Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter [www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com).

| Untergründe                          | Grundierung                                                                                                           | Zwischen- und Schlussanstrich |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| unbehandeltes Holz                   | 1x Home Grundierung für Holz und MDF-Platten                                                                          | 1-2x Metall-Optik Effektfarbe |
| Zink, verzinkte Untergründe          | 1x Home Grundierung für Nichteisenmetalle                                                                             |                               |
| Eisen und Stahl                      | 1x Home Grundierung für Eisenmetalle                                                                                  |                               |
| neue Raufaser, Tapeten, Glasgewebe   | 1x SCHÖNER WOHNEN Grundfarbe getönt mit SCHÖNER WOHNEN Vollton- und Abtönfarbe (125ml)                                |                               |
| intakte Dispersionsfarbenanstriche   |                                                                                                                       |                               |
| stark und ungleichmäßige Putzflächen | 1x Universal-Tiefgrund, danach 1x SCHÖNER WOHNEN Grundfarbe getönt mit SCHÖNER WOHNEN Vollton- und Abtönfarbe (125ml) |                               |

**Grundfarbtöne**

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9501 Silber    | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Schwarz |
| 9512 Gold      | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Ocker   |
| 9513 Blassgold | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Ocker   |
| 9514 Roségold  | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Mohnrot |
| 9504 Stahlblau | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Schwarz |
| 9505 Kupfer    | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Ocker   |
| 9511 Graphit   | Grundfarbe (2,5l) mit Vollton- & Abtönfarbe (125ml) im Farbton Schwarz |

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Angebrochene Eimer dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV.

**4. Wichtige Hinweise**

Auch bei der Verarbeitung von Metall-Optik Effektfarbe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

**Stand:** März 2020