


Trendstruktur

Sichtbeton-Optik

Grundfarbe Grau

Industrie-Style mit Sichtbeton-Anmutung



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Lösemittel- und weichmacherfreie, hochdeckende und haftvermittelnde Wandfarbe im speziellen Farbton für den Systemaufbau mit Sichtbeton-Optik Effektpachtel. Der Untergrund muss glatt und gleichmäßig leicht saugend sein. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild. Geeignet sind Putz, Gipskarton- und Zementfaserplatten sowie glatte Vliestapeten.

Farbton
Grau

GISCODE
BSW20

Dichte
Ca. 1,35 – 1,45 g/cm³

Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Sichtbeton-Optik Grundfarbe mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller auftragen. Für ein deckendes und harmonischeres Oberflächenbild empfehlen wir einen zweifachen Auftrag.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

ca. 125–160 ml/m² je Anstrich

Verdünnen

Nicht verdünnen.

Abtönen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Bei einer Raumtemperatur von +20 °C nach ca. 6 Stunden mit dem Sichtbeton-Optik Effektpachtel überarbeitbar.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, glatt und tragfähig sein. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild. Nicht tragfähige Dispersions-, Öl-, und Lackbeschichtungen mit z. B. Abbeizer - biologisch abbaubar - nach Vorschrift restlos entfernen. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge (z. B. nicht überstreichbare Tapeten) inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige, mineralische Beschichtungen mechanisch entfernen. Raue Untergründe mit Spachtelmasse, z. B. Füll und Glättspachtel, glätten, schleifen und grundieren. Mineralische Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

Step 1: Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Feuchten Sie vor Beginn der Arbeiten Rolle und Pinsel leicht mit Wasser an. Beginnen Sie am Fenster und arbeiten Sie mit dem Lichteinfall. Tragen Sie Sichtbeton-Optik Grundfarbe zuerst an Ecken und Kanten auf. Streichen Sie anschließend mit der Farbrolle 2–3 Bahnen und verteilen Sie die Farbe gleichmäßig im Kreuzgang. Abschließend die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Zusammenhängende Flächen sollten Sie immer »nass in nass« ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden. Entfernen Sie das Abklebeband vor der Durchtrocknung der Farbe. Für ein gleichmäßig, deckendes Oberflächenbild empfehlen wir einen zweimaligen Auftrag. Auf sehr kontrastreichen Untergründen ist ein zweiter Anstrich zwingend erforderlich. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in eine Folie einwickeln oder in Farbe eintauchen.

Step 2: Tragen Sie den Sichtbeton-Optik Effektpachtel mit einer Zahnkelle (Zahnung: 4x4 mm) auf und kämmen Sie diesen im vertikalen Richtungsverlauf durch. Direkt im Anschluss mit einem Edelstahlglätter glätten, sodass die Zahnkellenstruktur vollständig geglättet wird.

Step 3: Entrollen Sie die Sichtbeton-Optik Kreativfolie der Breite nach, entlang der Länge sollte die Kreativfolie gefaltet bleiben. Schneiden Sie die Kreativfolie anschließend in ca. 80 cm breite Streifen. Drücken Sie nun die zugeschnittenen Bahnen der Sichtbeton-Optik Kreativfolie mit dem Edelstahlglätter auf den noch feuchten Sichtbeton-Optik Effektpachtel an. Hierbei kann die gefaltete Kreativfolie am oberen Ende der Wand angelegt und nach unten hin ausgefaltet werden. Die Folienbahnen sollten sich dabei leicht überlappen (ca. 10 cm). Nachdem Sie die Kreativfolie vollflächig angedrückt haben, ziehen Sie diese nach ca. 45–60 Minuten vorsichtig von oben nach unten ab und glätten Sie die entstandene Fläche behutsam mit dem Edelstahlglätter von oben nach unten nach. Den optimalen Zeitpunkt zum Ablösen der Folie erkennen Sie, indem Sie die Folie an einer Seite leicht ablösen und Ihre Hand ohne Druck auf die Oberfläche legen. Das Material sollte sich dabei kühl und noch leicht feucht anfühlen, es sollte jedoch nicht an der Hand haften.

Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter www.schoener-wohnen-farbe.com.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz, Wandbeläge (z.B. Glattvlies)	-	1-2x Sichtbeton-Optik Grundfarbe Grau	Sichtbeton-Optik Effektpachtel Grau
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte glänzende Dispersionsfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	-		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, leicht sandende Putze	1x Roll-Tiefgrund, oder 1x Universal-Tiefgrund		

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwVS.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Sichtbeton-Optik Grundfarbe Grau sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: März 2020