



LED AUFBAULEUCHTE / LICHTLEISTE XS 60CM 10 W, WEISS



LED LICHTLEISTE XS, AKTION

Art. Nr.
3209011010

EAN
4048599110850

Typ
ESEL-10

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - kompakte Aufbaubauleuchte für Decken in schmaler Bauform, Abmessungen (LxBxH): 600 mm x 30 mm x 35 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 850 lmin tageslichtweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschaltbar über einen üblichen Wandschalter
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- EINFACH - leichte Montage & leichter Anschluss

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Wohnen / Indoor
Artikelnummer	3209011010
EAN-Nummer	4048599110850

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wand-/Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K

Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	10 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	850 lm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	600 mm
Breite netto mm	30 mm
Höhe / Tiefe netto mm	35 mm
Gewicht netto gr	180 g
Beschreibung	Die LED Lichtleiste XS eignet sich durch ihre sehr schmale Bauform ideal für den Einsatz als Wand- oder Deckenleuchte in Wohnräumen oder im Büro. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten. Im Lieferumfang befindet sich Befestigungsmaterial zur Montage der Büroleuchte.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	630 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse	E