



0780

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7,
D-97346 Iphofen, Deutschland/ Germany/ Allemagne

15

0022_Flexkleber_eXtra_2015-04-20

EN 12004:2007+A1:2012-06

C 2 TE S1

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für innen und außen /

Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external use /

Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose intérieure et extérieure

Brandverhalten/ Reaction to fire/ Réaction au feu:

E

Freisetzung gefährlicher Stoffe/

siehe Sicherheitsdatenblatt

Release of dangerous substances /

See safety data sheet

Dégagement de substances dangereuses: Voir feuilles de données de sécurité des matériaux

Verbundfestigkeit, als/ Adhesion / Adhérence:

Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/ Initial tensile adhesion strength/

adhérence initiale par traction:

≥ 1,0 N/mm²

Abrutschen / Slip / Résistant au glissement:

≤ 0,5 mm

Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit /

≥ 0,5 N/mm² nach mindestens 30 min

Extended open time: tensile adhesion strength /

≥ 0,5 N/mm² after not less than 30 min

Temps ouvert allongé: l'adhérence par traction:

≥ 0,5 N/mm² après au moins 30 min

Verformbarer Mörtel: Durchbiegung / Deformable adhesive:

transverse deformation / Mortier déformable, flexion:

≥ 2,5 mm und/and/et < 5 mm

Dauerhaftigkeit, für/ Durability / Durabilité, pour:

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/ Tensile adhesion strength

after heat ageing/ l'adhérence par traction après vieillissement thermique:

≥ 1,0 N/mm²

- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/ Tensile adhesion strength after

water immersion/ l'adhérence par traction après immersion dans l'eau:

≥ 1,0 N/mm²

- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / Tensile adhesion

strength after freeze/thaw cycles / l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel: ≥ 1,0 N/mm²