



Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Haus 11 22761 Hamburg info@accentehh.com <b>25</b> Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 18-2025			
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>			
Benannte Prüfstelle Nr. : INiG – 1450			
Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung			
Name: <b>Alaska</b> (UNI-1700 2.0 GTS13)		Artikel nummer : 106276	
Fertigungsnummer:.....		HHM Nr.:305667	
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite Seite Vorne Unten Oben	500 mm 530 mm 800 mm 0 mm -
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
Scheitholz Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> )	- CO - NOx - OGC - Staub	0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup> 200 mg/m <sup>3</sup> 120 mg/m <sup>3</sup> 40 mg/m <sup>3</sup>	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa		
Oberflächentemperatur	erfüllt		
Reinigbarkeit	erfüllt		
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			
Abgastemperatur im Stutzen	224°C Holz		
Abgasmassenstrom	5,0 g/s		
Wärmeleistung/Energieeffizienz	erfüllt		
-Nennwärmeleistung	5,5 kW Scheitholz		
-Raumwärmeleistung	5,5 kW Scheitholz		
-Wirkungsgrad	81 %		
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz		
Eignung zur Mehrfachbelegung	Ja		
	Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.		
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.			
Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.			