

Wand- und Deckenspachtel

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

Anwendung:

Cipshaltiger, weißer Füll- und Glättspachtel zum Glätten von Decken und Wänden und zum Füllen von Rissen, Ausbrüchen und Löchern. Auch zum Verfugen von Gipskartonplatten geeignet. Nur für innen. Nicht geeignet für durchfeuchtete oder dauerhaft mit Feuchtigkeit beaufschlagte Fläche.

- Schließen von Löchern, Rissen und Ausbrüchen
- Schließen von Fugen zwischen Gipskartonplatten
- Spachteln von Decken und Wänden



Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, rissfrei, sauber, frei von trennenden Bestandteilen sein. Lose Teile, Staub, Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Geeignete Untergründe: Beton, Putz, Mauerwerk, Gipsputz, Gipsbauplatten und Gipskarton. Saugfähige Untergründe, wie Gipsputz, Gipsbauplatten und Gipskarton mit FUNDAMO Universalgrundierung grundieren. Glatte Flächen leicht aufrauen.

Verarbeitung:

Füll- und Spachtelmasse mit sauberem Wasser (1,5-kg-Gebinde mit ca. 0,7 l, 5-kg-Gebinde mit ca. 2,5 l) einrühren. Sauberes Werkzeug benutzen. Verarbeitungszeit: ca. 40 – 50 Minuten. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis 35 °C. Wandspachtel einmal dünn aufziehen und dann auf gewünschte Stärke aufziehen und glätten. Löcher und Ausbrüche in einem Arbeitsgang bis maximal 30 mm füllen. Nach Erhärtung kann der Spachtel geschliffen, genagelt und gedübelt werden. Gespachtelte Flächen können nach 24 Stunden überstrichen oder tapeziert, Dübel bereits nach 4 Stunden belastet werden. Frische Spachtelung vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen schützen. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperatur unter 5 °C ausführen. Vor nachfolgenden Anstrichen ausgebesserte Flächen mit z.B. quick-mix Tiefengrund vorbehandeln. Trocknungszeit beachten (1Tag/mm Schichtdicke).

Verbrauch:

0,9 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in rieselfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

1,5 kg reichen für ca. 1,7 m² bei einer Schichtdicke von 1 mm.

5 kg reichen für ca. 5,5 m² bei einer Schichtdicke von 1 mm.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung sowie dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wand- und Deckenspachtel

Weitere Auskünfte durch:

Hellweg

Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG

Zeche Oespel 15

D-44149 Dortmund

Telefon 0049 (0)231/9696-0