



## BONDEX WPC AUFFRISCHER

- Professionelle Aufhellung von WPC (wood – plastic- composites) Werkstoffe.
- Frischt verblasste WPC-Oberflächen optimal auf.
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex WPC Imprägnierung.
- Entfernt Grauschleier.

---

### 1. Allgemeine Beschreibung

- |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX WPC AUFFRISCHER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 | Hersteller         | PPG Coatings Deutschland GmbH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3 | Produktart         | Flüssige, wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4 | Produktwirkung     | Der farblose, flüssige BONDEX WPC Auffrischer ist aufgrund seiner flüssigen Struktur ein sehr guter Auffrischer für vergraute WPC-Oberflächen, z. B. für Gartenparkett sowie Terrassen- und Balkondielen etc. aus WPC für den Außenbereich. Ideale Vorbereitung BONDEX WPC Reiniger, BONDEX WPC Auffrischer für die Weiterbehandlung mit BONDX WPC Imprägnierung. |
| 1.5 | Farbton            | Milchig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6 | Lieferform         | Gebrauchsfertig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.7 | Verpackung         | 0,75 Liter, PE- Dose<br>2,5 Liter, PE- Eimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8 | Registriernummer   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

### 2. Zusammensetzung

- |     |              |                                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 2.1 | Lösemittel   | Wasser                                     |
| 2.2 | Zusatzstoffe | Einstufung gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). |

---

### 3. Technische Daten

- |     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 3.1 | Dichte     | 1,0 g/ml |
| 3.2 | Viskosität | Flüssig  |



## BONDEX WPC AUFFRISCHER

|     |                |                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 | Flammpunkt     | Nein                                                                                                                                                     |
| 3.4 | ph – Wert      | 2,2                                                                                                                                                      |
| 3.5 | Geruch         | mild.                                                                                                                                                    |
| 3.6 | Verbrauch      | Ca. 110ml/m <sup>2</sup> 1 Liter reichen für ca. 9 m <sup>2</sup>                                                                                        |
| 3.7 | Verdünnung     | Unverdünnt anwenden.                                                                                                                                     |
| 3.8 | Lagerfähigkeit | Trocken, kühl (nicht über 30°) aber frostfrei lagern und transportieren. Nach Gebrauch gut verschließen. Ungeöffnete Gebinde mindestens 2 Jahre haltbar. |

---

### 4. Untergrund

|     |                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Untergrundart             | WPC (wood – plastic – composites) Werkstoffe.                                                                                                                                                   |
| 4.2 | Untergrund-Beschaffenheit | Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen. |
| 4.3 | Vorbehandlung             | Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen                                                                                                                                           |

---

### 5. Anwendung

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Verarbeitung            | Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel auftragen und etwas einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten. Zwischendurch die Bürste immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich die Oberfläche abwaschen. Ideale Vorbehandlung für die nachträgliche BONDEX WPC Imprägnierung, analog den Technischen Merkblättern behandeln. |
| 5.2 | Verarbeitungs-Hinweise  | Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.3 | Reinigung der Werkzeuge | Mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

### 6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise



## BONDEX WPC AUFFRISCHER

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter [www.bondex.de](http://www.bondex.de) abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

### **Bondex-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.bondex.de](http://www.bondex.de):

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

---

## 7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

---

## 8. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: GG40

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebrauchsmenge nur in geeignete Kunststoffbehälter abfüllen.

BONDEX WPC Auffrischer nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Bitte beachten Sie vor der Verwendung unseres Produktes die Reinigungs-, Pflege-, und evtl. die Beschichtungshinweise des WPC Herstellers.

Der WPC-Auffrischer kann die farbliche Wirkung auf der WPC Oberfläche beeinflussen. Daher ist es unabdingbar an unauffälliger Stelle eine Probe Fläche anzulegen. Diese optischen Veränderungen stellen keinen Produktmangel dar.

Bitte beachten Sie vor der Verwendung unseres Produktes die Reinigungs-, Beschichtungs- und Pflegehinweise des WPC-Herstellers.



## BONDEX WPC AUFFRISCHER

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX WPC Auffrischer seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX WPC Auffrischer für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.