




LED UNTERBAULEUCHTE SENSO BASE MIT SENSOR 58CM 14W, WEISS SENSO BASE




Art. Nr.
2400010410

EAN
4048599113981

Typ
TL4118:14W

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - kompakte Unterbauleuchte in flacher Bauform für Küchen, Schränke oder Regale, ideal für Nachrüstung, Abmessungen (LxBxH): 580 mm x 45 mm x 15 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 820 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- SPEZIELL - integrierter Sensor zum berührungslosen Schalten
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Netzteil mit einer Kabellänge von ca. 1,80 m zum Einstecken in eine übliche Steckdose und Befestigungsmaterial

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Küchen- und Unterbauleuchten
Artikelnummer	2400010410
EAN-Nummer	4048599113981

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	III
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	58 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	4.000 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	14 W
Länge des Anschlusskabels	1,8 m
Lichtstrom	820 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	580 mm
Breite netto mm	45 mm
Höhe / Tiefe netto mm	15 mm
Gewicht netto gr	295 g
Beschreibung	Die LED Unterbauleuchte Senso Base eignet sich durch ihre kompakte Bauform ideal für Einsatzorte wie Küchen, Schränke und Regale. Über einen integrierten Sensor lässt sich die Leuchte einfach berührungslos Ein- und Ausschalten - somit sind auch feuchte Hände z.B. bei der Küchenarbeit kein Problem mehr. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Schrankleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil zum Einstecken in eine übliche Steckdose und Befestigungsmaterial.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	392 cm³
Betriebsgerät / Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsgerät: Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Austauschbares (separates) Betriebsgerät	Ja (durch Endnutzer)
Energieeffizienzklasse	F

MEDIA

Schutzartzeichen

