

Vaillant hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer miniVED 3,5 kW

Typ / Modell: MINIVEDH3/3N



Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	477
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet:	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten:	-
Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben.	
<u>Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</u>	
„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.	
Wert der smart-Funktion:	0

Technische Daten:

Nennleistung in kW	3,5
Nennspannung in V ~ Hz	230 ~ 50
Max. Nennstrom	15,2 A
Max. Einlauftemperatur	25°C
Warmwasserleistung ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	2.0 L/min
Bauart	offen
Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15 °C	> 1100Ω
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Schutzart	IP25
Wasseranschluss	R 3/8"
Max. Betriebsdruck	10 bar

Abmessungen:

Maße HxBxT (mm) / Gewicht	143 x 191 x 79 / 1,4 kg
Verpackungsmaße H x B x T (mm) / Gewicht	190 x 230 x 135 / 2,0 kg

Artikelnummer	EAN
VEDH3/3N	4024074919798