

## Warmwasserspeicher druckfest, 80 Liter

### DS 80

- + Speichervolumen 80 Liter
- + Temperaturbereich 30 – 75 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 163 min
- + Anschlüsse (1/2")
- + für mehrere Abnahmestellen wie Küche Waschtisch, Dusche und Badewanne geeignet
- + steckerfertig



#### Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C
Warmhalteverlust in kWh/24	1,443
Speichervolumen in Liter	80
Lastprofil	M
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	36
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	1420
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Thermostat Temperatureinstellung	58
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorfahrten sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben.  
Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

# Warmwasserspeicher DS 80

THERMOFLOW

## Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	6,652 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2 kW
Nennstrom	8,7 A
Absicherung	16 A
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	30 – 75 °C
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2"
Stillstandsverbrauch	0,06 kW/h
Betriebsdruck MPa	0,05 - 0,8 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	163 min
Abstand Rohr/ Wand	121 mm
Kabellänge	150 cm
Sicherheitsgruppe benötigt	Ja

## Zubehör

Nicht enthalten: Sicherheitsgruppe KV40	4034676000022
---	---------------

## Abmessungen

Maße H x Ø / Gewicht	805 x 450 mm / 25,5 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	505 x 465 x 845 mm / 28,1 kg

## Artikelnummer

DS80	4260641229727
------	---------------

## Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!  
Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.