

TECHNISCHES MERKBLATT UNIVERSAL NITRO-VERDÜNNER

Produktbeschreibung

Zum Verdünnen von Lacken auf Lösemittel- und Ölbasis sowie zum Reinigen von verschiedensten Untergründen

Produkteigenschaften/ Anwendungsbereich

- zum Verdünnen aller handelsüblichen Lacke und Farben auf Lösemittelbasis
- auch zum Verdünnen von Chlorkautschuk- und Polystyrollacken sowie von Lacken auf Ölbasis geeignet
- für bessere Streichfähigkeit bei dickflüssigen Farben sowie zur Erreichung der Spritzviskosität
- auch zum Reinigen von Malerarbeitsgeräten und entfernen verschiedener Verschmutzungen wie z. B. Fett, Lack- oder Farbflecken geeignet

Anwendung

- kann in fast allen lösemittelbasierten Farben und Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden
- unbedingt die Angaben des Lackherstellers beachten
- Verbrauch ist abhängig von der gewünschten Viskosität
- zum Reinigen in ein geeignetes Gefäß (z. B. Blechdose, Glas) geben
- Pinsel oder sonstige Arbeitsgeräte nach Beendigung der Arbeit sofort in Verdünnung eintauchen und gut durchwalken, anschließend mit Wasser gut auswaschen
- Vorsicht! Kunststoffe können angegriffen werden
- bei Handhabung für ausreichende Belüftung sorgen

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Farb- und Lackreste können in jeder Verkaufsstelle oder über die Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Inhaltsstoffe

Enthält: ACETON; KOHLENWASSERSTOFFE, C6-C7, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLISCHE VERBINDUNGEN, < 5%; N-HEXAN; N-BUTYLACETAT; 2-METHYL-1-PROPANOL.