



ONDULINE POLSKA SP. Z O.O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39 - 300 MIELEC
POLSKA (POLAND)
14
DoP 06-002 2016-12-12

PN-EN 534+A1: 2010
FALISTE PŁYTY BITUMICZNE KATEGORIA S
(ZASTOSOWANIE: POKRYCIE DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW)
CORRUGATED BITUMEN SHEETS CATEGORY S
(ZUR DACHEINDECKUNG UND ZUR WANDVERKLEIDUNG)

NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ: 1488
(NOTIFIZIERTE STELLE):

ZGINANIE POD OBCIĄŻENIEM SKIEROWANYM W DÓŁ (BIEGUNG UNTER ABWÄRTSLAST):		>700 N/m ²
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE (SCHLAGFESTIGKEIT):		250 mm
SIŁA ROZDZIERAJĄCA (REIßFESTIGKEIT):		>150N
PRZESIAKLIWOŚĆ (WASSERDURCHLÄSSIGKEIT):		Spełnia (bestanden)
SIŁA ROZDZIERAJĄCA PO DZIAŁANIU STARZENIA W WYNIKU ZAMRAŻANIA /ROZMRAŻANIA	(REIßFESTIGKEIT NACH FROST- BZW. TAUALTERUNGSPROZESS):	>150N
PRZESIAKLIWOŚĆ PO DZIAŁANIU STARZENIA W WYNIKU ZAMRAŻANIA /ROZMRAŻANIA	(WASSERDURCHLÄSSIGKEIT NACH FROST- BZW. TAUALTERUNGSPROZESS):	Spełnia (bestanden)
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ (WÄRMEKOEFFIZIENT):		$\alpha < 100 \times 10^{-6}$ 1/K
REAKCJA NA OGIEŃ (BRANDVERHALTEN):		E
ODDZIAŁYWANIE OGIA ZEWNĘTRZNEGO (VERHALTEN BEI EINEM BRAND VON AUßEN):		F