

# PRODUKTDATENBLATT

## ST CLAS B 40 4 W/4000K E14

LED Retrofit CLASSIC B | LED-Lampen, klassische Minikerzenform



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

### PRODUKTVORTEILE

- Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex  $R_a: \geq 80$ ; konstanter Farbort
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Lampe aus Glas



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsleistung                          | 4,00 W      |
| Nennleistung                                | 4,00 W      |
| Nennspannung                                | 220...240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungs 10 A (B)     | 510         |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 817         |
| Betriebsfrequenz                            | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$               | > 0,40      |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe       | 40 W        |


### Photometrische Daten

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Nennlichtstrom                          | 470 lm     |
| Bemessungslichtstrom                    | 470 lm     |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                | Cool White |
| Farbtemperatur                          | 4000 K     |
| Lichtstrom                              | 470 lm     |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | ≥80        |
| Standardabweichung des Farbabgleichs    | ≤6 sdc     |
| Bemessungsfarbtemperatur                | 4000 K     |

### Lichttechnische Daten

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit          | < 0,5 s  |

### Abmessungen & Gewicht



|             |          |
|-------------|----------|
| Gesamtlänge | 100,0 mm |
| Durchmesser | 35,0 mm  |

|             |         |
|-------------|---------|
| Außenkolben | B35     |
| Länge       | 97,0 mm |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich          | -20...+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 50 °C        |

Lebensdauer

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Nennlebensdauer                         | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer             | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen                 | 100000  |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70    |

Zusätzliche Produktdaten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sockel (Normbezeichnung) | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quecksilbergehalt        | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quecksilberfrei          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bauform / Ausführung     | matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anmerkung zum Produkt    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen./In Entwicklung, Daten vorläufig |

Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Zertifikate & Standards

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A++         |
| Energieverbrauch       | 4 kWh/1000h |

Klassifikationen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| ILCOS         | DRBB/F-4-840-220-240-E14-35 |
| Bestellnummer | LEDSCLB40 4W/84             |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 4058075116177 | Faltschachtel<br>1                     | 39 mm x 39 mm x 109 mm              | 24,00 g        | 0.17 dm³ |

|               |                        |                          |          |                      |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 4058075116184 | Versandschachtel<br>10 | 215 mm x 90 mm x 118 mm  | 299,00 g | 2.28 dm <sup>3</sup> |
| 4058075435247 | Faltschachtel<br>2     | 39 mm x 77 mm x 107 mm   | 52,00 g  | 0.32 dm <sup>3</sup> |
| 4058075435254 | Versandschachtel<br>10 | 215 mm x 90 mm x 118 mm  | 319,00 g | 2.28 dm <sup>3</sup> |
| 4058075605510 | Versandschachtel<br>6  | 141 mm x 90 mm x 120 mm  | 249,00 g | 1.52 dm <sup>3</sup> |
| 4058075437128 | Faltschachtel<br>1     | 36 mm x 49 mm x 145 mm   | 28,00 g  | 0.26 dm <sup>3</sup> |
| 4058075437135 | Versandschachtel<br>10 | 201 mm x 111 mm x 120 mm | 353,00 g | 2.68 dm <sup>3</sup> |
| 4058075604933 | Versandschachtel<br>6  | 129 mm x 111 mm x 120 mm | 223,00 g | 1.72 dm <sup>3</sup> |
| 4058075808829 | Blister<br>1           | 42 mm x 140 mm x 120 mm  | 31,00 g  | 0.71 dm <sup>3</sup> |
| 4058075810259 | Versandschachtel<br>6  | 262 mm x 153 mm x 132 mm | 267,00 g | 5.29 dm <sup>3</sup> |
| 4058075808836 | Blister<br>2           | 41 mm x 140 mm x 185 mm  | 60,00 g  | 1.06 dm <sup>3</sup> |
| 4058075810266 | Versandschachtel<br>12 | 262 mm x 153 mm x 201 mm | 453,00 g | 8.06 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.