

Universalgrundierung

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

**Anwendung:**

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Universalgrundierung. Vor dem Auftragen von Anstrichen, Putzen, Klebemörteln und Bodenausgleichmassen. Für Wand und Boden. Innen und außen.

- Gebrauchsfertig
- Als Haftbrücke vor dem Verputzen, Kleben, Ausgleichen
- Lösungsmittelfrei und geruchsarm

Untergrund und Vorbereitung:

Geeignete Untergründe: Beton, Putze, Estriche, Gipsputz, Gipsbau-, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Faserzementplatten, Kalksandstein, Porenbeton und Spanplatten. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und darf nicht mürbe sein. Alte Anstriche restlos entfernen. Schadstellen an der Wand können mit FUNDAMO Wand- und Deckenspachtel, am Boden mit FUNDAMO Bodenausgleichmasse ausgebessert werden.

Verarbeitung:

Universalgrundierung unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät satt auftragen. Nur soviel Material auftragen, dass kein glänzender Film entsteht. Als Haftbrücke auf dichten und glatten Untergründen sowie auf Holz erfolgt die Verarbeitung frisch in frisch (mattfeucht antrocknen lassen). Werkzeug mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis 30 °C. Trocknungszeit/-Wartezeit für Folgearbeiten: 3 – 5 Stunden.

Verbrauch:

ca. 200 ml/m².

Lagerung:

Kühl, frostfrei, trocken und sachgerecht, in fest verschlossenem Gebinde.

Entsorgung:

Restinhalte trocken lassen. Danach als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Gebinde nach vollständiger Restentleerung in tropffreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

1 l reichen für ca. 5 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

5 l reichen für ca. 25 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Etikettenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Universalgrundierung

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de