

Art.-Nr. 30458

HEIDEMANN®

ISO FLEX

Gießharz
Vergussmasse 160 ml

(ohne Garnitur)

- 100% wasserdicht
- trittfest
- made in Germany



Gießharz
Vergussmasse
160 ml



HEIDEMANN® HandelsGmbH
Drahtzieherweg 11 · D -47877 Willich
eMail: service@heidemann-handel.de
www.heidemann-gmbh
info@heidemann-handel.de



Gießharz
Vergussmasse
160 ml

Service-Hotline
Innerhalb Deutschland: 01805 / 812 825*
+49 2154 812 80
Aus dem Ausland:
*ecotel 0,14 €/Min. a.d. Festnetz T-Kom.
max. 0,42 €/Min. a.d. Mobilfunk



ACHTUNG: Gefahrbestimmende Komponente:
Härter (B) Hexamethylene-1,6-diisocyanat
Homopolymer Hexamethylen-1,6-diisocyanat

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.
P304+ BEI EINATMEN:
Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P340 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P312 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen /internationalen Vorschriften.
P501

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von ISO FLEX Gießharz folgende Sicherheitshinweise:

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Enthält Isocyanate.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Atemwege reizen.
- Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf und Aerosol vermeiden.
- Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Augen-, Gesicht- und Gehörschutz tragen.
- BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt aufsuchen.
- Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- Es besteht Schulungspflicht gemäß Verordnung (EU) 2020/1199.



UFi: 7XR2-TOPG-S00H-YY65

Nach der Trocknungszeit ist die Muffe 100% wasserrecht und nicht mehr lösbar.

Beispiele:

- 20° C = 20 Min. Trocknungszeit
- 30 Min. Trocknungszeit
- 18° C = 21 Min. Trocknungszeit
- 31 Min. Trocknungszeit
- 22° C = 19 Min. Trocknungszeit
- 29 Min. Trocknungszeit

Trocken und frostfrei lagern.

Verarbeitungshinweise:

- 1 Beutel Gießharz Vergussmasse 160 ml
- 2 Einweghandschuhe

Mindestens zu verarbeiten bis: siehe unten.

Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe (im Lieferumfang) und Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Der Alu-Beutel enthält einen 2-Komponenten-Innenbeutel mit Feuchtigkeitssperre. Beutel nicht öffnen. Die Mischzeit beträgt 3 Minuten. Das Produkt kann ganzjährig verarbeitet werden. Die unter genannten Verarbeitung- bzw. Trocknungszeiten basieren auf einer Temperaturunterschied geort von 20° C. Je 2° C Temperaturunterschied erhöht bzw. verkürzt sich diese Zeit um 1 Minute.



Art.-Nr. 30458