



# Teak-Reiniger

**Kraftvoller Spezialreiniger für Teakmöbel.  
Entfernt Vergrauungen und Schmutz.**



500 ml reicht  
für ca. 10 m<sup>2</sup>  
je Auftrag



Für außen



## Eigenschaften:

CLOU Teak-Reiniger entfernt Vergrauungen, Schmutz, Fett und Öl von Teakholz und bereitet die Oberfläche optimal für den Auftrag von CLOU Teaköl vor.

## Anwendungsbereiche:

Optimal geeignet für Gartenmöbel aus Teak und anderen fetthaltigen Holzarten wie z.B. Akazie, Balau, Mahagoni und Eukalyptus.

## Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Mischung verschiedener Tenside, Wasser, Hilfsstoffe

## Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 1,010 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)  
pH-Wert bei 20 °C: ca. 10–11

## Gebindegrößen:

500 ml

## Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 07 06 01).

## Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

## Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

## VERARBEITUNG

### **Verarbeitung:**

Holzoberfläche gleichmäßig mit Teak-Reiniger einsprühen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Nicht in der prallen Sonne arbeiten. Fläche mit einer Wurzelbürste sorgfältig abbürsten und mit viel Wasser abspülen. Teak-Reiniger nicht antrocknen lassen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Die Oberfläche mit einem Schleifvlies glätten und mit CLOU Teaköl auffrischen.

### **Ergiebigkeit:**

500ml reicht für ca. 10 m<sup>2</sup> je Auftrag.

### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Verwendete Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser gründlich reinigen.

### **Besondere Hinweise:**

Vor der Nutzung von CLOU Teak-Reiniger ist eine Eignungsprüfung auf der zu reinigenden Fläche durchzuführen.

---

## **Technische Information**

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden

Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.