

Schlagbohrmaschine

HP2051HJ

720 W • 20 mm • 0 - 2.900 U/min

Lieferung im MAKPAC-Transportkoffer.

Ein leistungsstarker 720 W Schlagbohrhammer mit 2-Gang Getriebe und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter. Bohrleistung in Beton 20 mm. Ausgestattet mit einem Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss und eine Rutschkupplung die den Anwender sowie das Getriebe schützt.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 24000 / 58000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	40 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Max. Bohrleistung in Beton	20 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	108 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Bohren in Metall	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton	13,3 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	3,2 m/s ²

Spezifikationen

- Schlankes und kompaktes Gehäuse mit robustem Metallgetriebegehäuse (mit Schnellspannbohrfutter)
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Mit dem variabler Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- Rückwärtsschalter
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Eingebauter Drehmomentbegrenzer sorgt für eine stabile Drehmomentkontrolle
- Doppelte Isolierung sorgt für mehr Sicherheit

EAN 0088381645393

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194254-0 Schnellspannbohrfutter, 13 mm		324219-0 Tiefenanschlag	
838039-1 MAKPAC Koffereinsatz		821549-5 MAKPAC Gr. 1	
135302-6 Seitengriff 36			

Passendes Zubehör

324219-0 Tiefenanschlag		821549-5 MAKPAC Gr. 1	
824695-3 Transportkoffer		838039-1 MAKPAC Koffereinsatz	
D-15992 Schlangenbohrer 6 x 200 mm, 1/4"			