



SICHERHEITSDATENBLATT

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex II, geändert. Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE
Produktnummer 71037

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen Lufterfrischer
Verwendungen, von denen abgeraten wird Es sind keine spezifischen Anwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Custom Accessories Europe
 The Granary
 Standen Manor
 Hungerford
 Berkshire
 RG17 0RB
 UK
 T: +44 (0) 1488 662770
 F: +44 (0) 1488 662771
 E: info@caeurope.co.uk

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon +4930 30686700
 +44 (0) 1488 662770 (9:00-17:00 Montag - Freitag)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Klassifizierung (EG 1272/2008)

Physikalische Gefahren Nicht Eingestuft
Gesundheitsgefahren Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317
Umweltgefahren Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort Achtung

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Gefahrenhinweise	H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.
Enthält	Linalylacetat, Linalool, Citral, Eukalyptol, d-Limonen, Reaktionsmasse von 3- (o-Ethylphenyl) - 2,2-dimethylpropionaldehyd und 3- (p-Ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyd, Eugenol, 7-hydroxycitronellal, Zimtaldehyd, Allyl-3-cyclohexylpropionat, Geranylacetat, Pin-2 (3) -en, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyd, Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat, Geraniol
Zusätzliche Sicherheitshinweise	P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Benzylbenzoat 10 - <25%		
CAS-Nummer: 120-51-4	EG-Nummer: 204-402-9	Reach Registriernummer: 01-2119976371-33
M-Faktor (akut) = 1		
Klassifizierung Acute Tox. 4 - H302 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411		
Linalylacetat 1 - <2.5%		
CAS-Nummer: 115-95-7	EG-Nummer: 204-116-4	Reach Registriernummer: 01-2119454789-19
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317		

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Eukalyptol 1 - <2.5%		
CAS-Nummer: 470-82-6	EG-Nummer: 207-431-5	Reach Registriernummer: 01-2119967772-24
Klassifizierung Flam. Liq. 3 - H226 Skin Sens. 1B - H317		
Citral 1 - <2.5%		
CAS-Nummer: 5392-40-5	EG-Nummer: 226-394-6	Reach Registriernummer: 01-2119462829-23
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		
Bornan-2-one 1 - <2.5%		
CAS-Nummer: 76-22-2	Reach Registriernummer: 01-2119966156-31	
Klassifizierung Flam. Sol. 2 - H228 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 2 - H371		
Linalool 1 - <2.5%		
CAS-Nummer: 78-70-6	EG-Nummer: 201-134-4	Reach Registriernummer: 01-2119474016-42
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		
2-tert-Butylcyclohexylacetat 1 - <2.5%		
CAS-Nummer: 88-41-5	EG-Nummer: 201-828-7	Reach Registriernummer: 01-2119970713-33
Klassifizierung Aquatic Chronic 2 - H411		

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

d-Limonen 0.5 - <1%		
CAS-Nummer: 5989-27-5	EG-Nummer: 227-813-5	Reach Registriernummer: 01-2119529223-47
M-Faktor (akut) = 1	M-Faktor (chronisch) = 1	
Klassifizierung Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
4-methyl-3-decen-5-ol 0.5 - <1%		
CAS-Nummer: 81782-77-6	EG-Nummer: 279-815-0	Reach Registriernummer: 01-2119983528-21
M-Faktor (akut) = 1		
Klassifizierung Aquatic Acute 1 - H400		
Geranylacetat 0.025 - <0.25%		
CAS-Nummer: 105-87-3	EG-Nummer: 203-341-5	Reach Registriernummer: 01-2119973480-35
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412		
Allyl-3-cyclohexylpropionat 0.025 - <0.25%		
CAS-Nummer: 2705-87-5	EG-Nummer: 220-292-5	Reach Registriernummer: 01-2119976355-27
M-Faktor (akut) = 1	M-Faktor (chronisch) = 1	
Klassifizierung Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Zimtaldehyd		0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 104-55-2	EG-Nummer: 203-213-9	Reach Registriernummer: 01-2119935242-45
Klassifizierung Acute Tox. 4 - H312 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		

7-hydroxycitronellal		0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 107-75-5	EG-Nummer: 203-518-7	Reach Registriernummer: 01-2119973482-31
Klassifizierung Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		

Eugenol		0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 97-53-0	EG-Nummer: 202-589-1	Reach Registriernummer: 01-2119971802-33
Klassifizierung Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		

Reaktionsmasse von 3- (o-Ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyd und 3- (p-Ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyd		0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: —	EG-Nummer: 916-329-6	Reach Registriernummer: 01-2120758796-34
M-Faktor (akut) = 1		
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411		

Geraniol		0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 106-24-1	EG-Nummer: 203-377-1	Reach Registriernummer: 01-2119552430-49
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317		

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat			0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 4707-47-5	EG-Nummer: 225-193-0	Reach Registriernummer: 01-2120762759-36	
Klassifizierung Skin Sens. 1B - H317			

3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyd			0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 103-95-7	EG-Nummer: 203-161-7	Reach Registriernummer: 01-2119970582-32	
Klassifizierung Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 3 - H412			

Pin-2 (3) -en			0.025 - <0.25%
CAS-Nummer: 80-56-8	EG-Nummer: 201-291-9	Reach Registriernummer: 01-2119519223-49	
M-Faktor (akut) = 1	M-Faktor (chronisch) = 1		
Klassifizierung Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Information	Im Zweifelsfall sofort ärztliche Hilfe einholen. Dieses Sicherheitsdatenblatt muss dem medizinischen Personal vorgelegt werden.
Einatmen	Das Produkt stellt bei normalen Anwendungsbedingungen ein niedriges Gefahrenpotential dar. Person an die frische Luft bringen und warm und in einer Position ruhig stellen, in der sie leicht atmet. Bei Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.
Verschlucken	Sofort mit ausreichend Wasser abspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Erbrechen sollte der Kopf nach unten gehalten werden, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eintritt. Ärztliche Hilfe anfordern.
Hautkontakt	Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Für den Fall, dass sich irgendwelche Symptome der Sensibilisierung zeigen, ist sicherzustellen, dass eine weitere Exposition vermieden wird. Bei Anhalten von Reizungen nach dem Waschen medizinische Hilfe aufsuchen.
Augenkontakt	Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander spreizen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Allgemeine Information	Die Schwere der beschriebenen Symptome variiert abhängig von der Konzentration und der Dauer der Exposition. Das Produkt enthält einen kleinen Anteil eines sensibilisierenden Stoffes.
Einatmen	Symptome als Folge einer Überexposition können wie folgt sein: Kopfschmerzen.
Verschlucken	Mit Bezug auf die physikalische Natur dieses Produktes ist es unwahrscheinlich, dass ein Verschlucken auftreten kann. Kann Erstickungsgefahr darstellen. Kann bei Verschlucken Unwohlsein verursachen. Kann Bauchschmerzen oder Erbrechen verursachen.
Hautkontakt	Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung oder allergische Reaktionen verursachen.
Augenkontakt	Kann schwach reizend wirken auf Augen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen für den Arzt	Symptomatisch behandeln.
---------------------------------	--------------------------

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel	Das Produkt ist nicht brennbar. Löschen mit alkoholbeständigem Schaum, Kohlendioxid, Trockenpulver oder Wassernebel. Geeignete Brandbekämpfungsmittel für umgebendes Feuer verwenden.
Ungeeignete Löschmittel	Wasserstrahl nicht zum Löschen verwenden, da Feuer hierdurch verbreitet wird.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren	Keine bekannt.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte können folgende Stoffe enthalten: Kohlendioxid (CO ₂). Kohlenmonoxid (CO).

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutzmaßnahmen während der Brandbekämpfung	Einatmen von Brandgasen oder -dämpfen vermeiden. Umgebung räumen. Einleitung in die aquatische Umwelt vermeiden. Ablaufwasser durch Eindämmen unter Kontrolle halten und fern von Kanalisation und Wasserläufen halten. Bei Gefahr einer Wasserverunreinigung sind die zuständigen Behörden zu informieren.
Besondere Schutzausrüstung für Brandbekämpfer	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, das im positiven Druckmodus arbeitet (SCBA) und geeignete Schutzkleidung tragen. Feuerwehr-Kleidung entsprechend der europäischen Norm EN469 (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe) wird für einen Mindestschutz bei Unfällen mit Chemikalien sorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Vorsorgemaßnahmen	Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben Für ausreichende Belüftung sorgen. Augenkontakt und längeren Hautkontakt vermeiden.
--------------------------------------	--

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen	Einleitung in die aquatische Umwelt vermeiden.
------------------------------	--

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Methoden zur Reinigung Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben Verschüttetes sofort beseitigen und Abfall sicher entsorgen. Verschüttetes Material mit einer Schaufel und Besen, oder Ähnlichem sammeln und nach Möglichkeit wieder verwenden. Aufnehmen und zur Entsorgung in geeigneten Behälter füllen und dicht verschließen. Nach Arbeiten an Undichtigkeiten gründlich waschen. Für Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. Siehe Abschnitt 11 für weitere Details zu den Gesundheitsgefahren. Siehe Kapitel 12 zu weiteren Informationen über Umweltgefahren. Für Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen bei der Verwendung Herstellerempfehlungen lesen und befolgen. Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt enthält einen sensibilisierenden Stoffes. Augenkontakt und längeren Hautkontakt vermeiden. Allergieempfindliche Personen sollten nicht mit diesem Produkt umgehen.

Allgemeine Arbeitshygiene-Maßnahmen Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Gute persönliche Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden. Nach Handhabung Hände gründlich waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Schutzmaßnahmen zu der Lagerung Kühl aufbewahren. Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern und keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Lagerklasse LGK 13 Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmungsgemäße Endverwendung(-en) Die bestimmungsgemäßen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2 beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

d-Limonen

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 5 ppm 28 mg/m³

Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 20 ppm 112 mg/m³

H, Sh, Y, Kat II, DFG

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

H = Hautresorptiv.

Sh = Hautsensibilisierende.

Y = Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

Kat II = Resorptiv wirksame Stoffe.

DFG = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission).

Benzylbenzoat (CAS: 120-51-4)

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 5.1 mg/m³

Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.6 mg/kg/Tag

Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.25 mg/m³

Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.3 mg/kg/Tag

Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.4 mg/kg/Tag

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE**PNEC**

Süßwasser; 0.017 mg/l
Meerwasser; 0.002 mg/l
Kläranlage; 100 mg/l
Sediment (Süßwasser); 10.66 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 1.07 mg/kg

Linalylacetat (CAS: 115-95-7)**DNEL**

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.75 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.5 mg/kg/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 236.2 µg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.68 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.25 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.2 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 0.011 mg/l
Meerwasser; 0.0001 mg/l
Kläranlage; 1 mg/l
Sediment (Süßwasser); 0.609 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.061 mg/kg

2-tert-Butylcyclohexylacetat (CAS: 88-41-5)**PNEC**

Süßwasser; 0.057 mg/l
Meerwasser; 0.006 mg/l
Kläranlage; 10 mg/l
Sediment (Süßwasser); 7.62 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.762 mg/kg

Bornan-2-one (CAS: 76-22-2)**DNEL**

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 17.632 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 10 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.348 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 5 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 5 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 1.71 µg/L
Meerwasser; 0.171 µg/L
Kläranlage; 1 mg/l
Sediment (Süßwasser); 0.139 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.017 mg/kg

Citral (CAS: 5392-40-5)

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 9 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.7 mg/kg/Tag
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 140 µg/cm ²
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.7 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 140 µg/cm ²
PNEC	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.6 mg/kg/Tag
	Süßwasser; 0.007 mg/l
	Meerwasser; 0.001 mg/l
	Kläranlage; 1.6 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 0.125 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.013 mg/kg

Eukalyptol (CAS: 470-82-6)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 7.05 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.74 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 600 mg/kg/Tag
PNEC	Süßwasser; 57 µg/L
	Meerwasser; 5.7 µg/L
	Kläranlage; 10 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 1.425 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.142 mg/kg

Linalool (CAS: 78-70-6)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.8 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.5 mg/kg/Tag
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 3 mg/cm ²
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.7 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.25 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 1.5 mg/cm ²
PNEC	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.2 mg/kg/Tag
	Süßwasser; 0.2 mg/l
	Meerwasser; 0.02 mg/l
	Kläranlage; 10 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 2.22 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.222 mg/kg

4 - (2,6,6-Trimethyl-1-en-1-yl)-but-3-en-2-on (CAS: 14901-07-6)

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.498 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.191 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.621 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.54 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.383 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 0.001 mg/l
Meerwasser; 0 mg/l
Kläranlage; 0.043 mg/l
Sediment (Süßwasser); 22.451 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 22.451 mg/kg

4-methyl-3-decen-5-ol (CAS: 81782-77-6)

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 98.7 mg/m³
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 88.16 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 10 mg/kg/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 25 mg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 14.38 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 21.74 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 89.3 µg/kg bw/day
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 12.5 mg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 10 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 0.76 µg/L
Meerwasser; 76 ng/L
Kläranlage; 10 mg/l
Sediment (Süßwasser); 92 µg/kg
Sediment (Meerwasser); 9.2 µg/kg

5-methylheptan-3-one oxime (CAS: 22457-23-4)

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 70.53 mg/m³
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 176.32 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 20 mg/kg/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 50 mg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 17.39 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 43.48 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 10 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 25 mg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 10 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 44 µg/L
Meerwasser; 4.4 µg/L
Kläranlage; 10 mg/l
Sediment (Süßwasser); 0.88 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 88 µg/kg

d-Limonen (CAS: 5989-27-5)

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 66.7 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 9.5 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 16.6 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.8 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.8 mg/kg/Tag

PNEC	Süßwasser; 14 µg/L
	Meerwasser; 1.4 µg/L
	Kläranlage; 1.8 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 3.85 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.385 mg/kg

Undecan-4-olid (CAS: 104-67-6)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 19 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 5.38 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.68 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.7 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.7 mg/kg/Tag

PNEC	Süßwasser; 84 µg/L
	Meerwasser; 8.4 µg/L
	Kläranlage; 80 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 5.341 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.534 mg/kg

3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyd (CAS: 103-95-7)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 5.83 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.67 mg/kg/Tag
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 7.43 µg/cm ²
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.45 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.83 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 3.72 µg/cm ²
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.83 mg/kg/Tag

PNEC	Süßwasser; 1.09 µg/L
	Meerwasser; 0.11 µg/L
	Kläranlage; 1 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 0.126 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.013 mg/kg

7-hydroxycitronellal (CAS: 107-75-5)

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 18 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.9 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 5.4 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.1 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.6 mg/kg/Tag

PNEC	Süßwasser; 31.6 µg/L
	Meerwasser; 3.61 µg/L
	Kläranlage; 10 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 0.145 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.015 mg/kg

Allyl-3-cyclohexylpropionat (CAS: 2705-87-5)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 15 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.3 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 3.7 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.1 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.1 mg/kg/Tag

PNEC	Süßwasser; 0.13 µg/L
	Meerwasser; 0.013 µg/L
	Kläranlage; 0.2 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 24.13 µg/kg
	Sediment (Meerwasser); 2.413 µg/kg

Eugenol (CAS: 97-53-0)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 21.2 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 6 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 5.22 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 3 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 3 mg/kg/Tag

PNEC	Süßwasser; 1.13 µg/L
	Meerwasser; 0.113 µg/L
	Sediment (Süßwasser); 0.081 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.008 mg/kg

Geraniol (CAS: 106-24-1)

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 161.6 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 12.5 mg/kg/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 11800 µg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 47.8 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 7.5 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 11800 µg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 13.75 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 0.011 mg/l
Meerwasser; 0.001 mg/l
Kläranlage; 0.7 mg/l
Sediment (Süßwasser); 0.115 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.011 mg/kg

Geranylacetat (CAS: 105-87-3)

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 62.59 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 35.5 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 15.4 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 17.75 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 8.9 mg/kg/Tag

PNEC

Süßwasser; 3.72 µg/L
Meerwasser; 0.372 µg/L
Kläranlage; 8 mg/l
Sediment (Süßwasser); 0.442 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.044 mg/kg

Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat (CAS: 4707-47-5)

DNEL

Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 2500 µg/cm²
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 1250 µg/cm²

PNEC

Süßwasser; 3.3 µg/L
Meerwasser; 0.33 µg/L
Kläranlage; 10 mg/l
Sediment (Süßwasser); 89 µg/kg
Sediment (Meerwasser); 8.9 µg/kg

Pin-2 (3) -en (CAS: 80-56-8)

DNEL

Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 3.8 mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.542 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.674 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.225 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.225 mg/kg/Tag

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

PNEC	Süßwasser; 0.606 µg/L
	Meerwasser; 0.061 µg/L
	Kläranlage; 0.2 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 157 µg/kg
	Sediment (Meerwasser); 15.7 µg/kg

Reaktionsmasse von 3- (o-Ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyd und 3- (p-Ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyd

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 14.7 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.2 mg/kg/Tag
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 5.295 µg/cm ²
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.3 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.5 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 2.648 µg/cm ²
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.5 mg/kg/Tag
PNEC	Süßwasser; 0.006 mg/l
	Meerwasser; 0.001 mg/l
	Kläranlage; 1 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 0.635 mg/kg
	Sediment (Meerwasser); 0.064 mg/kg

Zimtaldehyd (CAS: 104-55-2)

DNEL	Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 6.11 mg/m ³
	Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.75 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.09 mg/m ³
	Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.625 mg/kg/Tag
	Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.625 mg/kg/Tag
PNEC	Süßwasser; 3.21 µg/L
	Meerwasser; 0.321 µg/L
	Kläranlage; 7.1 mg/l
	Sediment (Süßwasser); 40.7 µg/kg
	Sediment (Meerwasser); 4.07 µg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Für ausreichende Belüftung sorgen.

Augen-/ Gesichtsschutz Bei normaler Anwendung ist kein besonderer Augenschutz erforderlich. Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt möglich ist. Persönliche Schutzausrüstung für Augen- und Gesichtsschutz sollte der Europäischen Norm EN166 entsprechen.

Handschutz Unter normalen Gebrauchsbedingungen werden keine speziellen Anforderungen erwartet. Große Mengen an Verschüttetem: Schutzhandschuhe tragen. Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen über die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewählt werden. Zum Schutz der Hände vor Chemikalien sind Schutzhandschuhe zu verwenden, die der Europäischen Norm EN 374 entsprechen.

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Hygienemaßnahmen	Gute persönliche Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden. Allergieempfindliche Personen sollten nicht mit diesem Produkt umgehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung Hände gründlich waschen.
Atemschutzmittel	Unter normalen Gebrauchsbedingungen werden keine speziellen Anforderungen erwartet. Große Mengen an Verschüttetem: Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung muss geeigneter Atemschutz getragen werden. Sicherstellen, dass alle Atemschutzausrüstungen geeignet sind für den beabsichtigten Gebrauch und mit dem 'CE'-Zeichen gekennzeichnet sind.
Umweltschutzkontrollmaßnahmen	Bei Nichtgebrauch Behälter dicht geschlossen halten. Einleitung in die aquatische Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung	Fest.
Farbe	Nicht verfügbar.
Geruch	Charakteristisch.
Geruchsschwelle	Nicht verfügbar.
pH	Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt	Nicht verfügbar.
Siedebeginn und Siedebereich	Nicht anwendbar.
Flammpunkt	Nicht verfügbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht verfügbar.
Verdampfungszahl	Nicht verfügbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Nicht verfügbar.
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen;	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	Nicht verfügbar.
Dampfdichte	Nicht verfügbar.
Relative Dichte	Nicht verfügbar.
Schüttdichte	Nicht verfügbar.
Löslichkeit/-en	Nicht verfügbar.
Verteilungskoeffizient	Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur	Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	Nicht verfügbar.
Viskosität	Nicht verfügbar.
Explosionsverhalten	Nicht als explosiv angesehen.
Oxidationsverhalten	Erfüllt nicht die Kriterien zur Einstufung als oxidierend.

9.2. Sonstige Angaben

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Andere Informationen Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Reaktivität Es gibt keine bekannten Reaktivitätsgefahren in Verbindung mit diesem Produkt.

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine möglichen Reaktionsgefahren bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Bedingungen Extreme Hitze für längere Zeiträume vermeiden:

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Es ist unwahrscheinlich, dass ein bestimmtes Material bzw. eine bestimmte Materialengruppe mit dem Produkt reagiert und zu einer gefährlichen Situation führt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte Zersetzt sich nicht, wenn es entsprechend den Empfehlungen verwendet und gelagert wird. Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte können folgende Stoffe enthalten: Gesundheitsschädliche Gase oder Dämpfe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität - oral

Anmerkungen (oral LD₅₀) Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Geschätzte Akute orale Toxizität (mg/kg) 16.397,55

Akute Toxizität - dermal

Anmerkungen (dermal LD₅₀) Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität - inhalativ

Anmerkungen (Inhalation LC₅₀) Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Geschätzte Akute Inhalationstoxizität (Staub/Nebel mg/l) 146,89

Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

Tierdaten Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Starke Augenverätzung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Atemwegssensibilisierung

Atemwegssensibilisierung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Hautsensibilisierung

Hautsensibilisierung Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung oder allergische Reaktionen verursachen.

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Keimzellen-Mutagenität

Genotoxizität - in vitro Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Genotoxizität - in vivo Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kanzerogenität

Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Reproduktionstoxizität - Fertilität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität - Entwicklung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

STOT - einmalige Exposition Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

STOT -wiederholte Exposition Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aspirationsgefahr Nicht relevant. Fest.

Allgemeine Information Die Schwere der beschriebenen Symptome variiert abhängig von der Konzentration und der Dauer der Exposition. Das Produkt enthält einen sensibilisierenden Stoffes.

Einatmen Symptome als Folge einer Überexposition können wie folgt sein: Kopfschmerzen.

Verschlucken Kann bei Verschlucken Unwohlsein verursachen. Kann Bauchschmerzen oder Erbrechen verursachen.

Hautkontakt Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung oder allergische Reaktionen verursachen.

Augenkontakt Kann vorübergehende Augenreizung verursachen.

Expositionsweg Inhalation Verschlucken Haut- und / oder Augenkontakt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Toxizität Das Produkt wird nicht als umweltgefährlich eingeschätzt. Große oder häufige Freisetzungen können jedoch gefährliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Die biologische Abbaubarkeit des Produktes ist nicht bekannt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

Verteilungskoeffizient Nicht verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität Das Produkt ist in Wasser unlöslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und vPvB Bewertungen Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Wirkungen Nicht bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Allgemeine Information	Die Schaffung von Reststoffen sollte minimiert oder wann immer möglich, vermieden werden. Produkte sind wiederzuverwenden oder zu recyceln, wann immer möglich. Einleitung in die aquatische Umwelt vermeiden. Dieses Material und sein Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Entsorgungsmethoden	Verpackungsabfall für Wiederverwendung oder Recycling sammeln. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeines	Das Produkt ist nicht beschränkt durch internationale Gefahrgut-Transportvorschriften (IMDG, IATA, ADR/RID).
--------------------	--

14.1. UN-Nummer

Nicht anwendbar.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar.

14.3. Transportgefahrenklassen

Keine Transport-Gefahrenkennzeichnung erforderlich.

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlicher Stoff/Meeresschadstoff

Nein.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Massenguttransport	Nicht anwendbar.
entsprechend Annex II von	
MARPOL 73/78 und dem	
IBC-Code	

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Gesetzgebung	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in der geänderten Fassung. Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (in geänderter Fassung).
------------------------	--

AXE ALUMINIUM REFILLABLE VENT AIR FRESHENER - ADRENALINE

Wassergefährdungsklassifizierung WGK 2

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Kurzworte, die im Sicherheitsdatenblatt verwendet werden

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.
 ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen.
 ICAO: Technische Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr.
 RID: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene.
 IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.
 LC50: für 50% einer Prüfpopulation tödliche Konzentration.
 LD50: für 50% einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis).
 EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal möglichen Reaktion bewirkt.
 PBT: persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.
 vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Reach-Dossier-Information. Herkunft: Europäische Chemikalienagentur, <http://echa.europa.eu/> Informationen des Lieferanten.

Schulungshinweise

Herstellerempfehlungen lesen und befolgen.

Änderungsdatum

11.01.2021

Änderung

1

Ersetzt Datum

09.08.2020

Sicherheitsdatenblattnummer

5177

Volltext der Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 H228 Entzündbarer Feststoff.
 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
 H371 Kann die Organe schädigen .
 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
 H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Diese Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Produkt und sind möglicherweise nicht für dieses Material in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen gültig. Die Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt präzise und zuverlässig. Es wird jedoch keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich selbst über die Eignung dieser Informationen für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.